

Liedeco®

Montageanleitung

Seitenzugrollo

Bitte lesen Sie vor Montage des Rollos diese Anleitung sorgfältig und komplett durch.

Für die Montage benötigen Sie: Wasserwaage, Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine und Betonbohrer \varnothing 6mm.

Montage

Die Rollosträger(1+2 / Abb.1) unterscheiden sich durch die Aufnahmestifte des Rollos. Rollosträger(1)= Vierkantstift, Rollosträger(2)= Rundstift. Beide Rollosträger sind für die Wand-, Decken- und Fensterflügelmontage konstruktiv ausgelegt.

Das Befestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet, bei anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen.

Montieren Sie zunächst die Seitenzugmechanik(3) und die Rollohalter(4)Abb.1 in die Rollowelle (Bitte gewünschte Bedienseite beachten). Reißen Sie die Bohrung eines Rollosträgers an und befestigen Sie ihn. Markieren Sie den Sitz des zweiten Rollosträgers mit der Wasserwaage. Den genauen Abstand erreichen Sie, indem Sie das Rollo zunächst in den Rollosträger(1) stecken und Rollosträger(2) dann anreißen und befestigen können.

Beachten Sie bitte, dass die Auszugslänge der Rollos max. 180 cm beträgt.


Pflegehinweis: alle Rollos sind abwaschbar und knitterfrei

Wichtige Information siehe Rückseite

Achtung, wichtig !!!

Befestigung des Kettenstoppers (5).

Rollen Sie das Rollo nach der Montage so weit ab, dass sich noch mindestens eine Wicklung des Stoffes auf der Welle befindet. Setzen Sie anschließend den Kettenstopper (5) direkt unter das Getriebe auf den vorderen Teil der Kette, um zu verhindern, dass sich bei dem komplett ausgerollten Rollo der Stoff von der Welle löst.




WARNUNG


Kleinkinder können sich durch Schlaufen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Innenschnüren, die zum Einsatz des Produkts dienen, strangulieren.

Zur Vermeidung von Verwicklung und Strangulierung sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kleinkindern zu halten. Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln. Stellen Sie Betten, Kinderbetten und Möbel abseits von am Fenster befindlichen Schnüren auf. Schnüre nicht zusammenbinden. Achten Sie darauf, dass sich Schnüre nicht verflechten und eine Schlaufe bilden.

Montageanleitung Kettenhalter



Kugelkette in den Kettenhalter einhängen



Entfernen Sie nun die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband (1) und befestigen Sie den Kettenhalter an gewünschter Position mit dem Klebestreifen am Fensterrahmen. (2)